

## LUMILUX© T5 HO G5 54W 840

Numéro d'article FT054840T5/02

OSR LUMILUX© HO Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 54W/840 4000K 16x1149mm

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5.  
Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes           |
| Classe ETIM           | Tube fluorescent |
| Code produit          | FT054840T5/02    |
| Marque                | OSRAM            |
| Nom série de produits | T5               |
| Type de produit       | HO 54W/840 FLH1  |

### Attributs de classification

|   |                        |
|---|------------------------|
| puissance de la lampe [W]                               | 54                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 4450                   |
| socle   | G5                     |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| température de couleur [K]                              | 4000                   |
| forme de la lampe                                       | torche                 |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 82                     |
| couleur de la lumière                                   | 840                    |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 16                     |
| longueur [mm]   | 1149                   |
| Diamètre de l'anneau [mm]                               | 16                     |
| couleur   | blanc                  |
| application   | général                |
| protection contre les éclats                            | Non                    |
| bande d'allumage  | Non                    |
| allumage rapide   | Non                    |
| utilisation sans starter                                | Non                    |
| lampe à spectre intégral                                | Non                    |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non                    |
| adapté aux lampes de secours                            | Non                    |
| classe d'efficacité énergétique                         | A+                     |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 60                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 24000                  |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |

### Produits similaires



142205

LED Ecobasic T5 AC  
1149 G5 25W (54W)  
3750lm HO 840

FT054840T5/01

MASTER TL5 HO G5  
54W 840

FT054840T5/03