

## GRACE 7W



Corps polycarbonate/Dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée

|            |        |        |              |      |          |
|------------|--------|--------|--------------|------|----------|
|            |        |        |              |      |          |
|            | 230V   |        | IK02         | 850° | 30 000 h |
| P (w)      | Lumens | Teinte | Code         |      |          |
| <b>N</b> 7 | 540    |        | <b>50331</b> |      |          |
| <b>N</b> 7 | 560    |        | <b>50333</b> |      |          |

| 50331 | 3000 K                | 7 W   | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | <b>288</b>            | 2,00  |     |
| 2     | <b>72</b>             | 4,0   |     |
| 2,5   | <b>46</b>             | 5,0   |     |

| 50333 | 4000 K                | 7 W   | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | <b>299</b>            | 2,00  |     |
| 2     | <b>75</b>             | 4,0   |     |
| 2,5   | <b>48</b>             | 5,0   |     |

## GRACE 12W



Corps polycarbonate/Dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée

|             |        |        |              |      |          |
|-------------|--------|--------|--------------|------|----------|
|             |        |        |              |      |          |
|             | 230V   |        | IK02         | 850° | 30 000 h |
| P (w)       | Lumens | Teinte | Code         |      |          |
| <b>N</b> 12 | 950    |        | <b>50334</b> |      |          |

| 50334 | 4000 K                | 12 W  | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | <b>489</b>            | 2,00  |     |
| 2     | <b>122</b>            | 4,0   |     |
| 2,5   | <b>78</b>             | 5,0   |     |

## GRACE 17W



Corps polycarbonate/Dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée

|             |        |        |              |      |          |
|-------------|--------|--------|--------------|------|----------|
|             |        |        |              |      |          |
|             | 230V   |        | IK02         | 850° | 30 000 h |
| P (w)       | Lumens | Teinte | Code         |      |          |
| <b>N</b> 17 | 1440   |        | <b>50335</b> |      |          |

| 50335 | 4000 K                | 17 W  | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | <b>699</b>            | 2,00  |     |
| 2     | <b>175</b>            | 4,0   |     |
| 2,5   | <b>112</b>            | 5,0   |     |



DOWNLIGHT