

Fiche produit

Caractéristiques

A9MEM2010

Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - impulsions - MID



Principales

Gamme	Acti 9
Family	Acti 9 iEM2000
Nom de l'appareil	IEM2010
Fonction produit	Compteur d'énergie

Complémentaires

Description des pôles	1P + N
Type de mesure	Active power
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
Input type	Entrée direct
Rated current	40 A
Tension nominale	230 V +/- 20 %
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Plage de mesure en fréquence	48...62 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Électromécanique
Taux d'échantillonnage	32 échantillons/cycle
Courant de mesure	0...40 A
Afficheurs deux digits	7
Valeur maximale mesurée	999999,9 kWh
Protocole de communication	-
Support port de communication	-
Signalisation locale	Vert voyant lumineux: puissance ON Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 3200 p/kWh
Digital inputs	0
Digital outputs	1 pulse
Tension de sortie	5...35 V CC@20 mA
Durée de l'impulsion	120 ms
Puissance consommée en VA	10 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 10 mm ² câble(s) Report à distance: bornes type tunnel (haut) 1 4 mm ² câble(s)
Couple de serrage	1,2 N.M circuit de puissance: 0,8 N.m report à distance:

Normes	IEC 62053-21 CEI 61557-12
Certifications du produit	MID CE

Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-20...70 °C -20...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Humidité relative	0...95 % à 55 °C
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	2
Largeur	18 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,073 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	123 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	38
Poids de l'emballage 2	5,015 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------