



L	1570 mm
A	100 mm
H	100 mm

### TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux >77% (inférieur >65%, supérieur >12%).  
Distribution symétrique diffuse.  
UGR <22 (EN 12464-1).

### MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.  
Joint d'étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté.  
Écran en polycarbonate photogravé intérieurement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse ouverture antivandale.  
Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière.  
Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis.  
Dimensions : 100x1570 mm, hauteur 100 mm. Poids 3,49 kg.  
Degré de protection IP65.  
Appareil à température superficielle limitée. - D -  
Résistance mécanique 6,5 joule.  
Résistance au fil incandescent à 850°C.

### ÉLECTRIQUES

Câblage électronique EEI A2, 230V-50/60Hz, facteur de puissance >0,95, allumage à chaud de la lampe, puissance constante en sortie, classe I.  
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
Câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible.  
EN 60598-2-22.

### DOTATION

Étriers de fixation en acier inox.

### APPLICATIONS

Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d'eau occasionnels. Virtuellement dans tous les locaux à condition que les agents agressifs (exhalations/atmosphères), qui compromettent l'utilisation des matières plastiques, le permettent.  
Il n'est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons.