



Kit ELITE F4 IP44 36° 13W 4000K

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis

Code : **50155**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 4000 °K |
| IP | IP20/44 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK02 | Faisceau | 36 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 1100 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 84.62 lm/W |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie | Poids net | 310.8 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 13 W / 14.8 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA | Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)**Recommandations
d'installation**Alimentation 350mA, Classe 2, IP20 à
installer Hors volume. Spot Classe 3.**Facteur de
puissance**

0,96