

Starfix™

embouts de câblage




Tableau de correspondances et dimensions p. 471

Emb.	Réf.	Embouts à collerette isolante		
		Permettent d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple Partie active en cuivre électrolytique étamé Conformes à la norme NF C 63-023		
		Simples en bandes		
		Section (mm ²)	Couleur	Nbre d'embouts par bande
500	0 376 50	0,25	turquoise	50
500	0 376 60	0,34	vert	
480	0 376 61	0,5	blanc	40
480	0 376 62	0,75	bleu	
1000	0 376 63	1	rouge	40
1000	0 376 64	1,5	noir	
1000	0 376 66	2,5	gris	
250	0 376 67	4	orange	25
250	0 376 68	6	vert	
		Simples unitaires		
100	0 376 69	10	brun	10
100	0 376 72¹	16	blanc	
100	0 376 70	16	blanc	12
50	0 376 71	25	noir	
50	0 376 77	35	rouge	25
30	0 376 78	50	bleu	
		Doubles unitaires		
100/500	0 376 87	2 x 0,75	bleu	10
100/500	0 376 88	2 x 1	rouge	
100/500	0 376 89	2 x 1,5	noir	10
100/500	0 376 90	2 x 2,5	gris	
		Simples en rouleau		
		Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent Recharge translucide à monter directement sur la pince réf. 0 376 09		
		Section (mm ²)	Couleur	Nbre. embouts/recharge
3000	0 376 41	0,5	blanc	300
3000	0 376 42	0,75	bleu	300
3000	0 376 43	1	rouge	300
3000	0 376 44	1,5	noir	300
2500	0 376 45	2,5	gris	250

1 : Embout court

Starfix™

pincés



Mise en œuvre des pincés p. 471

Emb.	Réf.	Pincés à sertir pour embouts en bandes	
		Assurent simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ²	
1	0 376 08	Pince Starfix pour sections 0,25 et 0,34 mm² Livrée avec son chargeur vide	
1	0 376 09	Pince Starfix pour sections 0,5 à 2,5 mm² Livrée avec son chargeur vide	
1	0 376 39	Mallette assortie composée de : - 1 pince Starfix réf. 0 376 09 avec son chargeur vide - 120 embouts de 0,5 mm ² - 120 embouts de 0,75 mm ² - 240 embouts de 1 mm ² - 320 embouts de 1,5 mm ² - 200 embouts de 2,5 mm ²	
1	0 376 10	Pince Starfix pour sections 4 à 6 mm² Livrée avec son chargeur vide	
1	0 376 97	Pince multifonction Starfix S pour sections 0,5 à 2,5 mm² Permet sans changer d'outil de : couper, dénuder, torsader et sertir le fil Livrée avec 5 chargeurs vides	
		Pincés à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires	
		Pour droitier ou gaucher	
1	0 376 06	Pince Starfix pour sections 0,25 à 6 mm² Permet le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ² Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout	
1	0 376 92	Pince Starfix pour sections 10 à 50 mm² Mallette composée de : - 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10 à 50 mm ² - 30 embouts de 10 mm ² - 20 embouts de 16 mm ² - 15 embouts de 25 mm ² - 10 embouts de 35 mm ² - 10 embouts de 50 mm ²	