



Borne basse / Applique TURKS LED

Borne ou applique extérieure IP66, hauteur 13,5cm, LED 3,6W
3000K, 50000h

Code : **5070**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP44/IP66
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface ; Sol - surface (posé ou piquet de jardin)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.6 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	44 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	3 x 30° asymétrique à 50 °
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	37.74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	674 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Câblage	Précâblage H05RN-F 2X1,0mm², 1,5m + Fiche IP44 16A.