



Algaïne standard compact



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Conditionnement anti-gaspi.
- Capacité maximum : 12 m dans 50 cm.
- Dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée.
- Stockage et transport faciles.
- Marquage tous les mètres.

GAMME R1

| Désignation | Référence |
|---------------------------------------|-----------|
| Carton 20 m Algaïne Standard Ø 80 mm | 11091198 |
| Carton 20 m Algaïne Standard Ø 125 mm | 11091199 |

Algaïne standard



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement filet par 10 mètres.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Economique.
- Longueur de 10 m.

GAMME R1

| Désignation | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| Algaïne Ø 63 mm (par 10 m) | 11091600 |
| Algaïne Ø 80 mm (par 10 m) | 11091601 |
| Algaïne Ø 100 mm (par 10 m) | 11091602 |
| Algaïne Ø 125 mm (par 10 m) | 11091603 |
| Algaïne Ø 150 mm (par 10 m) | 11091604 |
| Algaïne Ø 160 mm (par 10 m) | 11091605 |
| Algaïne Ø 200 mm (par 10 m) | 11091606 |

Algaïne standard armée fibre



DESCRIPTION

- Film PVC + fibre polyester + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +80°C.
- Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

LES + PRODUITS

- Plus résistant.
- Classement au feu M1.
- Existe en circulaire et en oblong.

GAMME R1

| Désignation | Référence |
|--------------------------------------|-----------|
| Algaïne FV Ø 63 mm (par 6 m) | 11091627 |
| Algaïne FV Ø 80 mm (par 6 m) | 11091628 |
| Algaïne FV Ø 100 mm (par 6 m) | 11091629 |
| Algaïne FV Ø 125 mm (par 6 m) | 11091630 |
| Algaïne FV Ø 150 mm (par 6 m) | 11091631 |
| Algaïne FV Ø 160 mm (par 6 m) | 11091632 |
| Algaïne FV Ø 200 mm (par 6 m) | 11091633 |
| Algaïne FV Ø 250 mm (par 6 m) | 11091634 |
| Algaïne FV Ø 315 mm (par 6 m) | 11091635 |
| Algaïne FV Ø 355 mm (par 6 m) | 11091636 |
| Algaïne FV Ø 400 mm (par 6 m) | 11091637 |
| Algaïne FV oblong 100 x 40 (par 6 m) | 11091693 |
| Algaïne FV oblong 135 x 65 (par 6 m) | 11091695 |
| Algaïne FV oblong 160 x 80 (par 6 m) | 11091696 |