



MURO-2 3 LED BLC FROID IP65

Code : 5033



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) brossé |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.3 W / 0.45 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur | Blanc froid |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Faisceau | 25° asymétrique à 10 ° |
| Flux lumineux total | 7 lm |
| Efficacité lumineuse | 15.6 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Nbre de on/off | 17500 |
| Poids net | 253 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Balisage |
| Câblage | Précâblage H05RN-F, 0,3m. |
| Autres commentaires | Boîte d'encastrement fournie. |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
|------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|---------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,07 |
|-----------------------------|------|