

IQ Beam

THORN

96635443 IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600

LED 41W IQBM_HO-940MPF	IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T _a -20 +40	
-------------------------------	---------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------	--


IQ Beam

Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. gradable DALI-2, Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : Optique confort opale 3D. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 597 x 597 x 60 mm
Puissance du luminaire: 41,1 W
Flux lumineux du luminaire: 4300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W
Poids : 4,2 kg



TLG_IQBM_F_OPC.jpg



TLG_IQBM_M_LDQO.wmf



TLG_SP_0044900.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 4300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 105 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 90
Convertisseur: 1 x 28000660 LCA 75W 900-1800mA
one4all Ip PRE
Température de couleur*: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 41,1 W Facteur de puissance = 0,95
Puissance de veille*: 0,15 W
Equipement: Dali2Dim graduable jusque 1%
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting