

## Fiche produit

Article n° 25.181.8053.0

Circuit imprimé terminale 8291 D / 10 / 30 Z OB



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.181.8053.0 |
| EAN               | 4015573356726 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

## certificats/approbations



## Données techniques

## Remarque

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Remarque | bouchon en caoutchouc |
|----------|-----------------------|

## général

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire            | 5,08 mm         |
| Type de connexion               | Connexion à vis |
| processus de soudure            | soudage vague   |
| Répartiteur compact             | boîte           |
| Nombre de pôles                 | 30              |
| Conducteur pour circuit imprimé | 180°            |
| nombre de niveaux               | 3               |
| Prise de test intégrée          | Oui             |
| plaque d'isolation              | Oui             |
| goupilles de retenue            | Aucun           |
| Marquage                        | Aucun           |

## Données techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Courant nominal               | 16 A                |
| Catégorie de surtension I     | 1000 V              |
| Catégorie de surtension II    | 690 V               |
| Catégorie de surtension III   | 250 V               |
| Tension nominale d'impulsion  | 4 kV                |
| longueur de fil               | 6,5 mm              |

## données de connexion

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Section maximum fil rigide  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| longueur de fil             | 6,5 mm               |

**Données techniques UL/CSA**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL  | 22-12 AWG |
| Tension UL                    | 300 V     |
| Câblage actuel                | 20 A      |
| Câblage d'usine actuelle      | 30 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 25 A      |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 41 mm            |
| Longueur                     | 53,34 mm         |
| profondeur                   | 33,9 mm          |
| matière Vis de fixation      | Acier            |
| matière de base de contact   | E-Cu             |
| matière surface de contact   | Sn               |