

FICHE PRODUIT VISION SENSOR

VISION SENSOR | Détecteurs de mouvement avec contact de commutation



Zones d'application

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

Avantages du produit

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

Caractéristiques du produit

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,60 W
Tension nominale	120...277 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	115,60 mm
Largeur	115,60 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	115.60 mm
Hauteur	40,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40.00 mm
Diamètre	116,0 mm
Poids du produit	135,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+70 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Hauteur maximale d'installation	4,5 m
Zone de détection	21 m ¹⁾
Angle de détection	140 ° ²⁾
Charge maximum	5 A
Type d'installation	Montage/Plafond

1) Diamètre maximum

2) Approximativement

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction




Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321957047	Etui carton fermé 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm ³
4008321956965	Carton de regroupement 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



h	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	4.5 m
A	-	-	-	-	-
B	12.5 m	15.5 m	19.0 m	21.0 m	21.0 m

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.