

Fiche produit

Caractéristiques

LAD6K10M

TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 220..240Vcc/ca 50..60Hz



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Bloc d'accrochage mécanique |
| Accessoires associés | Relais de commande TeSys D LC1D40A...D65A LC1D09...D38 LC1DT60A...DT80A LC1DT20...DT40 |
| [Uc] control circuit voltage | 220/240 V CA 50/60 Hz 220/240 V CC |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Emplacement de montage | Avant |
| Commande du déclenchement | Électrique Manuel |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à IEC 60947-5-1 |
| Puissance nécessaire en VA | 25 pour CA circuit |
| Puissance nécessaire en W | 30 W pour CC circuit |
| Endurance mécanique | 500000 cycle |
| Vitesse de commande maxi | 1200 cyc/h |
| Facteur de marche | 10 % |
| Poids du produit | 0,07 kg |

Environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Certifications du produit | UL CSA |
| Degré de protection IP | IP2x se conformer à VDE 0106 |
| Traitement de protection | TH conforming to IEC 60068 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 97 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 32 |
| Poids de l'emballage 2 | 3,328 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|