

# Plaque inox à touches d'appel sans gravure

## 52026

### Plaque inox antivandale à touches d'appel et panneau de noms séparé

#### Plaque inox à touches d'appel sans gravure

- Façade en inox 2,5 mm, Boitier d'encastrement en acier.
- Porte-étiquette en polycarbonate 6 mm. Changement des noms par l'arrière.
- Touches d'appel en inox.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
- Equipée de deux porte-lampes et des lampes navettes 15V/3W.
- Façade boutons fermée par 4 vis M5/16. Panneau des noms fermé par 4 vis 4468.
- Produit anti-vandale sélectionné CUIPI.
- Gravure des numéros d'appel en supplément (fournir un plan).

#### Option

- Gravure d'un terme : réf. 9904
- Gravure 2 termes : réf. 9904/2
- Gravure 3 termes : réf. 9904/3
- Gravure 4 termes : réf. 9904/4
- Gravure 5 termes : réf. 9904/5

#### Caractéristiques

**Poids** : 4,3kg

---

**Façade en mm (HxLxE)** : 522 x 206 x 2,5 mm

---

**Encastrement en mm (HxLxP)** : 502 x 186 x 2,5 mm

---