



# IDM140-411S USB Kit

IDM

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informations de commande

Type	Référence
IDM140-411S USB Kit	6080730

**Compris dans la livraison:** IDM140-411S (1), Câble de connexion (1)

Vous trouverez éventuellement d'autres caractéristiques techniques avec le lecteur simple et les autres éléments du kit.

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)



## Caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

<b>Version</b>	Standard Range
<b>Domaine d'application</b>	Application standard
<b>Modèle de lecteur</b>	Variante à câble
<b>Source lumineuse</b>	LED, visible, rouge, 630 nm
<b>Distance de lecture</b>	20 mm ... 850 mm
<b>Fréquence de balayage</b>	≤ 500 Hz
<b>Résolution du code</b>	≥ 0,076 mm

### Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	5 V DC, ± 10 %
<b>Consommation</b>	Fonctionnement: 180 mA Veille: 80 mA
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir / gris
<b>Indice de protection</b>	IP52
<b>Poids</b>	157 g, sans câble
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	98 mm x 71 mm x 157 mm

### Performance

<b>Structures de code lisibles</b>	Codes 1D, Stacked
<b>Types de codes-barres</b>	Code 128, GS1-128, UPC-A, EAN13, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Postal Code, German Postal Code, IA-TA, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, Telepen, GS1 DataBar, UPC-E, EAN-8, Code 39 Trioptic, UCC Coupon Extended Code, Chinese Sensible Code, Australian Post, British Post, Intelligent Mail (USPS 4CB/One Code), Japan Post, Netherlands KIX Post, US Planet, US Postnet
<b>Types de code stacked</b>	PDF417, MicroPDF417, codablock F, Composite

### Interfaces

<b>USB</b>	✓
<b>Fonction</b>	Interface écran-clavier, émulation du port COM
<b>Indicateurs optiques</b>	2 LEDs (état de fonctionnement, confirmation de lecture)

<b>Indicateurs sonores</b>	Sonnerie désactivable
<b>Vibrations</b>	Non
<b>Logiciel de configuration</b>	IDM Setup Tool

### Caractéristiques ambiantes

<b>Immunité aux chocs</b>	25 tests de chute de 1,8 m de hauteur sur du béton
<b>Température de service</b>	-10 °C ... +50 °C
<b>Température de stockage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Humidité relative admissible</b>	± 95 %, sans condensation
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	100.000 lx

### Remarques générales

<b>Remarque</b>	No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.
-----------------	--


### Classifications

<b>eCl@ss 5.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27280101
<b>eCl@ss 6.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 6.2</b>	27280101
<b>eCl@ss 7.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 8.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 8.1</b>	27280101
<b>eCl@ss 9.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 10.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 11.0</b>	27280101
<b>eCl@ss 12.0</b>	27280101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002550
<b>ETIM 6.0</b>	EC002550
<b>ETIM 7.0</b>	EC002550
<b>ETIM 8.0</b>	EC002550
<b>UNSPSC 16.0901</b>	43211701

## Schéma de raccordement


PROFINET IO/RT

### PROFINET IO/RT




PROFIBUS DP

PROFIBUS DP




Ethernet TCP/IP

## Ethernet TCP/IP




EtherCAT®

EtherCAT®




Boucle AUX

Looping-in via AUX




### Guide de sélection


#### IDMx4x



### IDMx6x



### Accessories



# IDM140-411S USB Kit | IDM

## LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE



\*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

### Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)

	Description succincte	Type	Référence
<b>Autres accessoires de montage</b>			
	Socle de bureau	Socle de bureau	6036723
	Support de table	Support de table	6036724

## Services recommandés

Autres services → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)

	Type	Référence
Prolongation de la garantie		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Division:</b> Identification, vision industrielle, solutions de mesure et de détection, caméras de sécurité, Scrutateurs laser de sécurité, Capteurs radars de sécurité</li><li>• <b>Étendue des performances:</b> Les prestations correspondent à l'étendue de la garantie du fabricant (conditions générales de livraison SICK)</li><li>• <b>Durée:</b> Garantie de cinq ans à compter de la date de livraison.</li></ul>	Extension de garantie à cinq ans en tout à partir de la date de livraison	1680671

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)