

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSF16660PC

Spacial SF - baie - application PC 3 compartiments - assemblé - 1600x600x600mm



Principales

Gamme	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Application PC
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	1600 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Protection équipement informatique
Composition de l'appareil	1 structure 1 toit 2 panneaux latéraux 1 plaque passe-câbles 1 porte partielle pour clavier 1 porte partielle pour écran de PC 1 porte partielle pour support imprimante 1 porte arrière

Complémentaires

Type de structure	Formé à partir d'une section unique Structure perforée avec pas de 25 mm Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Type de porte	Plein partiel avant Partiellement vitré avant Pleine arrière
Nombre de portes	Avant: 3 porte(s) Arrière: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Entrée de serrure plate, double barre 5 mm porte arrière Entrée de serrure, double barre 3 mm portes partielles avant
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée de câble	1 entrée
Nombre de compartiments	3
Accessibilité	Arrière Avant Côtés du boîtier
Pièces amovibles	Toit par vis intérieurement Panneau latéral par vis intérieurement Porte par vis charnière
Matière	Encadrement: acier galvanisé Montants: acier galvanisé Porte: tôle d'acier Panneaux: tôle d'acier Charnière: zamak Cadre de porte: polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre

Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe: gris (RAL 7035) Poignée: noir (RAL 9005)

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 (de porte transparente) IK10 se conformer à CEI 62262 (de porte pleine)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	127,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1740,000 mm
Largeur de l'emballage 1	645,000 mm
Longueur de l'emballage 1	690,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------