

BARRETTES DE CONNEXION 960°C - Série 403

| | |
|------------------------------------|--|
| FONCTION : | Barrette de connexion pour raccordement des fils souples, rigides et semi-rigides - à vis |
| LES + PRODUIT : | Barrette très souple et très facilement sécable, design étudié pour une insertion plus facile des fils, design arrondi. Vis imperdables. Livrées avec vis dévissés. Coupure facile sans outils. |
| MATIERE : | Polypropylène |
| MATIERE BORNE ET VIS : | Borne : Acier galvanisé (sauf cuivre pour modèle 403125) Vis de serrage : Acier étamé |
| TENUE EN TENSION : | 450 Volts (sauf pour modèle 403125 = 750 Volts) |
| TENUE EN INTENSITE : | 24 Ampères à 101 Ampères |
| TENUE EU FIL INCANDESCENT : | 960°C |
| TEMPERATURE ASSIGNEE : | T80 |
| CERTIFIE : | AENOR selon EN-60998 Certification NF : EN 60998-1 et EN 60998-2-1:2004 |
| NORME : | OVE, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, KEMA, CEPEC, ESTI, EZU, BBJ, GOST. |



| REFERENCE | DESIGNATION | Capacité de connex. | Tenue Intensité (Amp.) | Température ambiante | Degré d'inflammabilité UL94 | Dimensions (mm) | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | L | H | I |
| 403 10 4 | Barrette noire souple | 4 mm ² | 24 | -30°C + 110°C | V0 | 94,90 | 13,00 | 16,60 |
| 403 10 6 | Barrette noire souple | 6 mm ² | 41 | -30°C + 110°C | V0 | 116,50 | 14,90 | 18,90 |
| 403 11 0 | Barrette noire souple | 10 mm ² | 57 | -30°C + 110°C | V0 | 133,80 | 17,30 | 23,40 |
| 403 11 6 | Barrette noire souple | 16 mm ² | 76 | -30°C + 110°C | V0 | 174,50 | 20,70 | 25,00 |
| 403 12 5 | Barrette noire souple | 25 mm ² | 101 | -30°C + 110°C | V0 | 187,30 | 28,00 | 30,00 |

| | Sous-conditionnement (film étirable) | Emballage (carton) | Conditionnements (multiple cde) |
|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 403 10 4 | 10 | 500 | 100 |
| 403 10 6 | 10 | 250 | 100 |
| 403 11 0 | 10 | 250 | 100 |
| 403 11 6 | 10 | 100 | 50 |
| 403 12 5 | 10 | 50 | 50 |