


10382000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC[®] MCS 3 CM/ MCB 3 CM	

Beschreibung

- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität.
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	MC Modul
Kontakte	3
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 1,5 – 10,0 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Artikel Nr.	Einsatz	VPE
44424012	Stift	10
44424013	Buchse	10

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstrom	40 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3


Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert
Isolierkörper,	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
Sicherheitsnorm	IEC 61984. UL 1977


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10382000DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10382000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MCS 3 CM/ MCB 3 CM	


Technische Zeichnungen



M



F



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Info

Leistungs- und Signalmodule können in einem Gehäuse kombiniert werden

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Druckmaschinen, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10382000DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------