


## NUMÉRO DE CATALOGUE

**MFFC63**



## CERTIFICATIONS



## DISPOSITIFS

Évite que les barre souples laminées nVent ERIFLEX Flexibar ne glissent pendant le processus de cintrage

Utiliser comme guide pour dénuder l'isolant

Conçu pour une utilisation avec la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 558934

Matériel: Acier

Largeur de conducteur: 20 - 63 millimètres

Taille: 50 millimètres

Longueur: 250 millimètres

Largeur: 50 millimètres

Poids spécifique: 0.450 kilogramme

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com)

et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

#### Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

#### Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

#### APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**