

PRODUCT-DETAILS

S800-SOR12

S800-SOR12 Shunt Operation Release



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | S800-SOR12 |
| Code de produit | 2CCS800900R0201 |
| EAN | 7612271212070 |
| Description courte | S800-SOR12 Shunt Operation Release |
| Description longue | The S800-SOR12 is a 12V shunt opening release is for remote release of the S800 High Performance MCB using an electrical impulse. Operation of the trigger is guaranteed at a voltage between 70% and 110% of the rated voltage U_n - both for AC and DC. The S800-SOR12 can be mounted by the user at the left side of S800 High Performance MCB. |

Technique

| | |
|--|---|
| Normes et standards | IEC/EN 60947-2 |
| Adapté pour | S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H |
| Tension | 12 V AC/DC |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 690 V AC |
| Rated Control Supply | (50 Hz) 12...12 V (50 Hz) 12...12 V |

| | |
|---------------------------|--|
| Voltage (U _s) | (60 Hz) 12...12 V (60 Hz) 12...12 V (DC) 12...12 V (DC) 12...12 V |
| Fréquence assignée (f) | 50...60 Hz |
| Power Loss | 15.5 W |
| Number of Contacts CO | 0 |
| Number of Contacts NC | 0 |
| Number of Contacts NO | 1 |
| Couple de serrage | 3.5 N·m |
| Actuator Marking | I / O |
| Montage sur rail DIN | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Type d'encastrement | Any |
| Recommended Screw Driver | Pozidriv 2 |
| Connecting Capacity | Flexible 1 ... 25 mm ² Stranded 1 ... 35 mm ² |
| Type de borne | Screw Terminals |

Environnement

| | |
|---|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C |
| Indice de protection | acc. to IEC 60529 IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS | 2CCC413003D0201 9AKK107680A3903 |
| Informations environnementales | 2CCY413207D0203 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|-----------------|
| Produit Largeur Net | 27 mm |
| Produit Hauteur Net | 95 mm |
| Produit Longueur Net | 82.5 mm |
| Poids net | 150 g |
| Schéma dimensionnel | 2CCC413003C0201 |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 170 g |
| E-Number (Finland) | 3212431 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2CCC413003D0201 |
|--------------------------------|-----------------|

Installation

Instructions et manuels

9AKK106930A3418

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques

2CCC413003C0208

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| ETIM 9 | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 85389040 |
| UNSPSC | 39121601 |
| eClass | V11.0 : 27370418 |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4879 >> Shunt release (for power circuit breaker) |
| Code de classification d'objet | F |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤125A

