

Fiche produit

Caractéristiques

28999

Compact INSE80 - interrupteur - 80A - 4P - à poignée noire



Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	INSE81
Nom d'interrupteur-sectionneur	Interpact INSE80
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A CA 50/60 Hz 600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	10 KA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz 100 KA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 240 V CA à 50/60 Hz 18 KA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 600 V CA à 50/60 Hz 50 KA avec fusibles 100 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz 65 KA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 480 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui

Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm Platine
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Endurance électrique	6000 cycle pleine charge
Hauteur	100 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	62,5 mm
Poids du produit	0,9 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
Certifications du produit	KEMA ASTA ASEFA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,237 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,800 cm
Longueur de l'emballage 1	11,500 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------