

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# OVA58001

Exiway ESI - bloc autonome éclairage sécurité -  
SATI - bloc à led - IP65



### Principales

Nom du produit	Pyros ESI
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	Étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2x 0,5 W :

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie mur Encastré faux plafond Encastré mur
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V, 50/60 Hz
Puissance consommée	3.5 VA
Puissance consommée	0.6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	116 mm
Largeur	292 mm
Profondeur	37 mm
Poids	0.45 kg

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
--------------	--------

Certifications du produit	NF Environnement ENEC LCIE
Normes	EN/CEI 60598-2-22 UL 94 V2 IEC 60695-2-10
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré d'étanchéité IP	IP65

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques <a href="#">Manuel de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------