

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XBP48RM1U-LI

## Onduleur APC Smart-UPS 48 V 585 Wh LI, avec bloc-batterie



### Principales

Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Durée de vie de la batterie	5...10 année(s)
Battery power in VAh	585 VAh
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Tension de la batterie	48 V
Couleur	Noir avec face avant argentée
Profondeur	52,1 cm
Montage de l'appareil	Rack mount
Hauteur	4,3 cm
Manufacturing support	APC
Mode d'installation	Rack montée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Nombre d'unité de rack	1U
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Poids du produit	13,02 kg
Équipement fournis	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Fixations pour montage en rack
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Normes	UL 1973
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Largeur	43,2 cm

### Emballage

Poids de l'emballage 1	18,64 kg
Hauteur de l'emballage 1	20 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	85 cm
Nb produits dans l'emballage 3	8

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

### Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------