

Cartouche fusible, grande vitesse, 1700 A, AC 1250 V, 200 kA, size 4, aR, IEC, indicateur de fusion simple



Référence FUSE 1700A 1250V 4BKN/110 AR
N° de catalogue 170M7676

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	1700
Tension assignée d'emploi			AC 1250 V
Taille			size 4
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			4
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1250
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	1700
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	180
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	275
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	110