

BARRETTES DE CONNEXION • à vis

NOUVEAU !

- Barrette très souple et très facilement sécable, design étudié pour une insertion plus facile des fils, design arrondi
- Matière : Polypropylène
- Matière contact : acier galvanisé (sauf cuivre pour modèle 403125)
- Matière des vis de serrage : acier étamé
- Tenue en intensité : 24 A
- Tension nominale : 450 V
- Température de travail : T80
- Tenue au fil incandescent : 960°C



DÉSIGNATION

CDT

RÉFÉRENCE

Barrette noire souple 960° 4 mm ²	100	403104
Barrette noire souple 960° 6 mm ²	100	403106
Barrette noire souple 960° 10 mm ²	100	403110
Barrette noire souple 960° 16 mm ²	50	403116
Barrette noire souple 960° 25 mm ²	50	403125



RÉFÉRENCES	403104	403106	403110	403116	403125
Capacité de connexion	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25mm ²
Tension d'isolement	450 V	450 V	450 V	450 V	750 V
Tenue Intensité (Amp.)	24	41	57	76	101
Température ambiante	-30 +110°C	-30 +110°C	-30 +110°C	-30 +110°C	-30 +110°C
Degré d'imflammabilité UL94	V0	V0	V0	V0	V0
Essai au fil incandescent	960°	960°	960°	960°	960°
Longueur	94,9	116,5	133,8	174,5	187,3
Hauteur	13	14,9	17,3	20,7	28
Largeur	16,6	18,9	23,4	25	30
Sous-conditionnement (film étirable)	10	10	10	10	10
Emballage (carton)	500	250	250	100	50

Produit certifié par AENOR selon EN-60998.

Certification NF ainsi que : OVE, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, KEMA, CEBEC, ESTI, EZU, BBJ, GOST.

Cotes en mm.