

Fiche produit

Caractéristiques

XZCPV0941L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - PVC 5m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel




Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	4 x 0,25 mm ²
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	3 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------