

Bloc terminal BPZ-KB 125A aluminium

Référence **BPZ-KB-6/125-ALU**
 N° de catalogue **102703**

Gamme de livraison

Type de montage			Armoire au sol Montage en saillie Montage encastré
Fonction de base			Equipements complémentaires
Matériaux			Aluminium
Degré de protection			IP20
Position de montage			universel
Nombre de pôles			1 pôle
Largeur		mm	27
Profondeur		mm	46
Hauteur		mm	73
Nombre de points de raccordement par pôle			7
Courant assigné		A	125

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC 60 947 -7 -1 UL 1059
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)			conforme
Tenue en température		°C	100
Classe d'inflammabilité selon UL 94			V-0
Valeur CTI de l'isolant		V	600
Degré de protection			IP20
Montage			Montage sur rail DIN ou sur platine. Gain de temps de câblage. Environ 80% de gain de place. Montage modulaire, des systèmes de 1 à 4 pôles peuvent être assemblés avec plusieurs blocs.
Important			Ce bloc de distribution accepte des câbles en cuivre ou en aluminium ronds. Les câbles en aluminium doivent être connectés dans les règles de l'art. Le câble en aluminium doit être nettoyé, brossé et enduit de graisse appropriée. Les câbles doivent être resserrés régulièrement.

Electriques

IEC			
Courant max. / Cu		A	125
Tension max. / Cu		V AC	1000
Tension max. / Cu		V DC	1500
UL			
Courant max. / Cu		A	115
Tension max. / Cu		V AC	600
Courant assigné de crête	I_{pk}	kA	30
Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s)	I_{cw}	kA	11

Matériaux

Matériaux			
Bloc de connexion			Laiton
Boîtier			PA66
Vis sans tête 6 pans creux			Acier
Propriété de surface			
Bloc de connexion			Nickelé
Vis sans tête 6 pans creux			Zingué
Couleur			
Boîtier			gris, RAL 7035

Sections raccordables

Alimentation			
mono-brin/rigide multi-brins		mm ²	10 - 35 6 - 16
mono-brin/rigide multi-brins		AWG	8 - 2 14 - 6
souple (avec embout)		mm ²	10 - 35 6 - 16
souple (avec embout)		AWG	8 - 2 14 - 6
Couple de serrage		Nm	3,5 - 5
Couple de serrage		lbf	31 - 44
Sorties			
mono-brin/rigide multi-brins		mm ²	2.5 - 16
mono-brin/rigide multi-brins		AWG	14 - 6
souple (avec embout)		mm ²	2.5 - 16
souple (avec embout)		AWG	14 - 6
Couple de serrage		Nm	2 - 3
Couple de serrage		lbf	17,7 - 26,5

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Module de distribution pour bornes (EC001894)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Enclosure case with block terminals (ecl@ss10.0.1-27-40-06-32 [AFR290003])

hauteur		mm	73.8
largeur		mm	27
profondeur		mm	46.3
courant assigné max.		A	125
nombre de pôles			1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble		mm ²	2.5 - 35
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)		mm ²	2.5 - 35
nombre de positions de serrage par pôle			7
avec rails PE			non
avec rails N			non