

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MGU8.601

Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie  
- profondeur 35mm - 1 module



### Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de modules	1 module
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Grey

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	2 prédécoupes
Conditions d'utilisation	Isolé pour panneaux fins
Matériau	Polyamide 6: box
Profondeur	35 mm
Largeur	26,5 mm
Hauteur	50 mm
Poids du produit	8,3 kg

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Huile Pétrole Résistant aux UV Décolorant Savon liquide Acétone Ammoniaque

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	145 g
Hauteur de l'emballage 2	13 cm

Largeur de l'emballage 2	7 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	790 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------