

EyeKon LED

96665952 EYE HA LED400-830 HF S ANT

THORN

LED 7W EYKL_HASHE3K	EN 55015	IP65	IK10							850°C	T _a - 20 +35
---------------------	----------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------	----------------------------


EyeKon LED

Hublot LED ronds et résistants aux impacts. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65, IK10. Corps : taille Small, aluminium fonderie (LM6), anthracite thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale avec visière halo aluminium fonderie. Connexion électrique par bornier 3 P 2 x 2,5 mm². Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : Ø285 x 150 mm

Puissance du luminaire: 7 W


Poids : 2,5 kg



TLG_EYKN_F_SMHLOVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf



TLG_SP_0042750.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 400 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 57 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000692 LC 10W 150-400mA
flexC C EXC

Température de couleur*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 7 W

Equipement: FO

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,27 Rend. Inf.: 0,73

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting