




ASTER A/LPE LED 6W/3000K

Code : 50205



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED ØE</th> <th>3000K</th> <th>6W</th> <th>36°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>972</td> <td>0,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>243</td> <td>1,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>156</td> <td>1,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LED ØE	3000K	6W	36°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	972	0,65		2	243	1,3		2,5	156	1,6	
LED ØE	3000K	6W	36°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	972	0,65																				
2	243	1,3																				
2,5	156	1,6																				



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP65	Température de couleur	3000 °K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	470 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet	Efficacité lumineuse	78,33 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 90 °	Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	GU10	Poids net	415 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Câblage	Précâblage H05RN-F long. 1m.

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Autres commentaires

Ces données sont les informations de la lampe fournie.