

## Atoll Spa mixte ASL

 **nouveau**



- + Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité avec raccordement centré
- + Résistance électrique intégrée pour fonctionnement à l'intersaison
- + Boîtier de commande à affichage digital rétro-éclairé.



## Atoll Spa mixte ASL

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
500	820	205	388	6.50	1.250	300	ASL-080-050-MF
500	1220	300	571	8.90	1.260	500	ASL-120-050-MF
500	1540	372	716	11.50	1.280	750	ASL-150-050-MF
600	1780	502	966	14.90	1.280	1000	ASL-170-060-MF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 94 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Fabriqué en Europe
- Eléments ronds horizontaux (diam. 23 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Console de fixation murale réglable fournies et peintes dans la couleur de l'appareil
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé en bas à droite de l'appareil
- Mixte : utilisation en intersaison, quand la chaudière est toujours à l'arrêt
- Pression de service : 4 bars.

### Régulation

- Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé
- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Sélection de modes (confort, éco, hors gel, auto, arrêt)
- Marche forcée 2h
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Verrouillage possible des commandes
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres.

### Raccordement de base

- Figure S038 : raccordement centré, entraxe 50 mm (réversible). - Purgeur d'air blanc 1/2" et bouchon 1/2" fourni.