

## Fiche produit

### Caractéristiques

# PCSPCT7RL1021

AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1000A/1A - Ø interne 63,5mm



### Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ Filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
Type de transformateur de courant	Tore bobiné fermé de type A
Courant secondaire	1 A

### Complémentaires

Rapport transformateur de courant	1000/1
Raccordement électrique	Câble volant: 609,6 mm (AWG 16) 600 V
Impédance d'entrée	25 Ohm
Courant nominal (In)	1000 A
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Précision de mesure	1 %
Classe de précision	Classe&nbsp;1
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Profondeur	28 mm
Diamètre	63,5 Mm intérieur: 116,3 mm externe:
Poids du produit	0,68 kg

### Environnement

Normes	UL 1015
Certifications du produit	CSA CURus

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,400 cm
Largeur de l'emballage 1	22,200 cm
Longueur de l'emballage 1	28,600 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------