

Fiche produit

Caractéristiques

21128

P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 380..415Vca 50Hz



Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Fonction produit | Déclencheur à émission de tension |
| Nom de l'appareil | MX |
| [Ie] courant assigné d'emploi | AC-15: 2,2 A à 415 V CA 50/60 Hz |
| Tension circuit de commande | 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Pas de 9 mm | 4 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Compatibilité de gamme | Acti 9 P25M |
| [Ui] tension d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| Signalisation locale | Indicateur d'action |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Profondeur | 82 mm |
| Poids du produit | 0,114 kg |
| Mode de raccordement | Connexion par borne - 1 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout Connexion par borne - 2 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout |
| Couple de serrage | 1,4 N.m |




Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | EN/IEC 60947-5-1 |
| Certifications du produit | CEBEC FIMKO NEMKO DEMKO SEMKO |
| Tropicalisation | 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 114 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,2 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25 |
| Poids de l'emballage 2 | 3,337 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|