

Référence **Z-LAR8-0**  
 N° de catalogue **248256**

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Relais de délestage (EC001655)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Relais de délestage pour tableau modulaire (ecI@ss10.0.1-27-14-23-32 [ACN383011])		
tension assignée (Ue)	V	250
courant assigné	A	3 - 8
courant de fonctionnement	A	3 - 8
temporisation max.	ms	0
courant permanent max.	A	10
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture		0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture		1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs		0
courant assigné (contacts de commande)	A	1
tension de commutation max. (contacts de commande)	V	250
puissance de commutation (contacts de commande)	VA	7.7
durée de vie électrique (contacts de commande)	c (contacts)	100000
durée de vie mécanique (contacts de commande)	c (contacts)	0
fréquence de démarrage électrique max.	c/h	3600
type de tension		AC
mode de pose		rail DIN
largeur en nombre de modules		1
profondeur d'encastrement	mm	60
indice de protection (IP)		IP20