



PA-2400RC

Order No.: 0236840

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de table PA

pour un branchement à PA-6010Z ou PA-6020Z.

- Sélecteur pour les zones haut-parleurs 1-20
- Fonction Start/Stop pour 6 annonces sélectionnables mémorisées dans le module PA-1120DMT, disponible en option
- LED témoin d'état pour différentes fonctions
- Gong auto via touche annonce micro
- Sensibilité micro réglable
- Alimentation 24 V via amplificateurs correspondants
- Prises RJ45 pour brancher d'autres PA-2400RC avec interrupteur Slave/Priorité
- Possibilité de brancher jusqu'à 3 PA-2400RC aux amplificateurs correspondants
- Cordon de branchement 3 m (Cat5e) livré

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-2400RC

Type	microphone de table Public Adress
Type transmission	filaire
Alimentation	via PA-6010Z, PA-6020Z
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	275 x 51 x 156 mm (pupitre)
Poids	1,4 kg
Branchements	RJ45 (Input/Link)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,27 x 0,32 m
Poids brut	1,9 kg
Poids net	1,56 kg