



LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.9W 2700K

Numéro d'article 145125

OSR LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.9W 2700K Lampe LED à double culot type LINOLITE

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes#EG000028 |
| Classe ETIM | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit | 145125 |
| Marque | OSRAM |
| Nom série de produits | LEDinestra® DIM |
| Type de produit | LEDinestra 500 mm 40 4.9 W/2700 K S |

Attributs de classification

| | |
|---|----------------|
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| courant nominal [mA] | 29 - 29 |
| facteur de puissance cos phi | 0.75 |
| puissance de la lampe [W] | 4.9 - 4.9 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 470 - 470 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 470 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 95 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | Linéaire |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | mat |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | S14s |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| couleur du boîtier | blanc |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| réglable | Oui |
| diamètre [mm] | 29 |
| longueur [mm] | 500 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 100000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 5 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 25000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |

Prédécesseur



80100241748

LEDinestra® DIM 7W
2700K 500mm FR

Produits similaires



145653

LED S14s 30X500 DIM
7W (50W) 640lm 827
Opale