

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840
0028389

Caractéristiques

- ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840. Gamme de tubes LED ToLEDo™ pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Finition en verre et culot aluminium. Ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Disponible en 1200mm et 1500mm. Compatible ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240v). Existe en température de couleur 3000/4000/6500k. IRC80. Excellente uniformité de distribution sur 300° (angle de diffusion à 220°). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage extinction. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| IPC Code | 0028389 |
| Nom du produit | ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 18 |
| Culot | G13 |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740722 |
| Flux lumineux (lm) | 3100 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 18 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 50000 |
| Code EAN | 5410288283890 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--------------------------|--|
| IPC Code | 0028389 |
| Nom du produit | ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 18 |
| Culot | G13 |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740722 |

Données optiques

| | |
|--------------------|------|
| Flux lumineux (lm) | 3100 |
| Flux lumineux (lm) | 3100 |

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840
0028389

| | |
|--|-------------|
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------|
| Puissance (W) | 18 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.91 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | 200000 |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 8.6 |
| Etiquette énergétique (classe) | A++ |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 18 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 53 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 85 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 106 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 50000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 50000 |

Données physiques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 1214 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 28 |
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 1199 |
| Poids (kg) | 0.188 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288283890 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 125.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 2.8 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 2.8 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288283897 |
| unités par emballage extérieur | 10 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 131.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 20.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 10.5 |

Sécurité

| | |
|---|----------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 18W 3100lm 840
0028389

Message de sécurité

Suitable for totally enclosed fixture

