

PANNEAU LED

## TF043-DALLE IP65 Facade 600x600 36w

### 4000K

BL04362001

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau Led IP65 facade, idéal pour les cuisines, locaux techniques, certains laboratoires...



#### Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Santé / Médical
- Sanitaire, douche



36 W

3600  
lm

IRC  
>80

IP65  
facade

4000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 10
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600   Max. : 600
Poids (kg)	2.74
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC - PS
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Autres commentaires	filin de sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>