

OL 33

catalogue 2020 p. 124

réf. 144212014


EAN. 3663660280006

Modèle 4

Données techniques

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 1050mA |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre trempé |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 4500°K neutral white |
| Flux total sortant | 1223 lm |
| Consommation totale | 2 x 28 W |
| Puissance en veille | - |
| Classe énergétique | D (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 43.7 |
| IRC | 80 |
| SDCM | - |

Espacement
conseillé 5 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,5 m
Largeur du placement 2,5 m



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Optique | Oui |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 18% |
| Groupe de risque photobiologique | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



OL 33

catalogue 2020 p. 124

réf. 144212014

EAN. 3663660280006

Modèle 4



Matières et finitions

| | |
|----------|------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Orangé pur - 014 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1035 L.220 P.249 |
| Poids net | 5.230 Kg |
| Poids brut | 6.690 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1010 L.260 P.300 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Non |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 3 ans |
| Electronique | 3 ans |