

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Numéro d'article 80100141721

PHI MAS LEDtube HF G5 1500mm HE 20W 830 Tube LED T5 finition opale IRC 80 - consultez schéma de branchement

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	80100141721
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T5

Attributs de classification

tension nominale [V]	120 - 160
courant nominal [mA]	350 - 350
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	20 - 20
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2800 - 2800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2800
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	18.8
longueur [mm]	1500
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.088
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
durée de vie nominale moyenne [h]	50000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0