

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59504

Exiway - Smartexit bloc à tranche LSC



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartexit
Type de produit ou équipement	Signal de sortie de secours
Application	EMERGENCY Éclairage
Fonction	Centralisé
Couleur	Blanc
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Équipement inclus	With 4 standard stickers (left/right/down/down)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Unité d'alimentation
Accessoires associés	Exiway Smart
Tension de service (Us)	48...230 V
Source lumineuse	LED
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Puissance consommée en VA	3,15 VA
Puissance consommée en W	1,62 W
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré mural Support de type drapeau faux plafond Suspension mural Suspension plafond
Distance de visibilité	26 m
Type de lampe	LED 100000 H
Matière	Polycarbonate auto-extinguible PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
Hauteur	260 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,5 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Poids de l'emballage 1	580,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,501 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------