



Identique à la figure

### Item includes

 <b>Réf.: 890-252</b> Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gris	 <b>Réf.: 890-253</b> Connecteur mâle; 3 pôles; Cod. B; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gris	 <b>Réf.: 890-272</b> Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm <sup>2</sup> ; vert clair	 <b>Réf.: 890-295</b> Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 1,50 mm <sup>2</sup> ; rose	<b>1</b>	
 <b>Réf.: 890-502</b> Boîtier de décharge de traction; 2 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 3,8 ... 8,2mm; 30 mm; noir	 <b>Réf.: 890-503</b> Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; noir	 <b>Réf.: 890-505</b> Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir	 <b>Réf.: 890-1112</b> Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. I; 1,50 mm <sup>2</sup> ; bleu	<b>1</b>	<b>4</b>
 <b>Réf.: 770-103</b> Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm <sup>2</sup> ; noir	 <b>Réf.: 770-105</b> Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm <sup>2</sup> ; noir	 <b>Réf.: 770-114</b> Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 4 pôles; Cod. A; 4,00 mm <sup>2</sup> ; noir		<b>1</b>	<b>20</b>

### Données du matériau

Charge calorifique	22,583 MJ
Poids	795,4 g

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966178494
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
2854-301/000-052

