

HDC-CM-OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les modules du système permettent une utilisation universelle et flexible. En fonction de l'application spécifique, le choix est possible entre un grand nombre de modules selon les besoins. Les modules se différencient par leurs caractéristiques électroniques de même que par leur technique de raccordement du conducteur. Le choix sans cesse croissant de modules offre de très nombreuses possibilités de combinaison.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept
Référence	1767350000
Type	HDC-CM-OS
GTIN (EAN)	4032248069453
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 17:12:28 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

HDC-CM-OS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Hauteur	25,4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	11,4 mm	Largeur (pouces)	0,449 inch
Poids net	4,6 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Module Pneumatique ConCept

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre
Série	Module ConCept		

Dimensions

Hauteur mâle	25,4 mm	Largeur	11,4 mm
Longueur support	34 mm		

Version

Matériau Polyamide, renforcé fibre de verre

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN