





TONGA®

suspension, pour rail 1 allumage, intérieur, gris/blanc opale, E14/C35, 60W max

Suspension 230V TONGA 4 avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Le luminaire en aluminium dispose d'un abat-jour en céramique. La douille E14 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED et basse consommation. Longueur de suspension du luminaire : 1,5m.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Réf. | 143594 |
| Douille | E14 |
| Source | C35 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 60 W |
| Coloris | gris |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Hauteur | 22 cm |
| Diamètre | 15 cm |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm |
| Poids net | 0.75 kg |
| Poids brut | 1.092 kg |
| Page du BIG WHITE | 475 |

Source Préconisée

| | |
|---------|--|
| 1005284 | C35 E14 , ampoule LED, transparent, 4,2 W, 2700 - K, IRC90, 320° |
| 1005285 | C35 E14 , ampoule LED, dépoli, 4,2 W, 2700 K, IRC90, 320° |