





### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Type de luminaire</b>                                | Luminaire LED pour mât droit et pour crosse de la prochaine génération aux lignes claires et à la silhouette attractive.   |                   |
| <b>Lampes</b>   | Système LED composé de 10 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED.  |                   |
| <b>Types de montage</b>                                 | Montage sur mât droit en extérieur Montage en top en extérieur   |                   |
| <b>Optique du luminaire</b>                             | En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. |                   |
| <b>Système LED</b>                                      | Valeur initiale CLO  | Valeur finale CLO |
| <b>Puissance raccordée</b>                              | 76 W   | 80 W              |
| <b>Power factor</b>                                     | 0,95   |                   |
| <b>Température de couleur</b>                           | 2.700 K  | 2.700 K           |
| <b>Flux lumineux assigné</b>                            | 9.100 lm   | 9.100 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>                             | 119 lm/W   | 113 lm/W          |
| <b>Interchangeabilité de la source lumineuse</b>        | Yes - interchangeable  |                   |
| <b>Durée de vie</b>                                     | Lclo (25 °C) = 100.000 h   |                   |
| <b>Indice rendu couleurs</b>                            | 70   |                   |
| <b>Tolérance de couleur</b>                             | 5 SDCM   |                   |
| <b>le risque photobiologique</b>                        | Groupe 2 - sans risque   |                   |
| <b>Couleur du luminaire</b>                             | DB703 / RAL9006  |                   |
| <b>Corps de luminaire</b>                               | Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Pivot en ASA résistant aux UV et aux intempéries.   |                   |
| <b>Version électrique</b>                               | Avec driver.   |                   |
| <b>Résistance aux ondes de choc (mode différentiel)</b> | 6 kV   |                   |
| <b>Résistance aux ondes de choc (mode commun)</b>       | 10 kV  |                   |
| <b>Section de conducteur</b>                            | 1,50 mm <sup>2</sup>   |                   |
| <b>Type de raccordement</b>                             | Câble d'alimentation   |                   |
| <b>fréquence nominale</b>                               | 50/60 Hz   |                   |
| <b>tension nominale</b>                                 | 220 - 240 V  |                   |
| <b>taux de distortion harmonique &lt; %</b>             | 10 %   |                   |
| <b>Indice de protection</b>                             | IP66   |                   |
| <b>Classe électrique</b>                                | II   |                   |
| <b>Résistance aux chocs (IK)</b>                        | IK08   |                   |
| <b>Réaction au feu</b>                                  | 960 °C   |                   |
| <b>température ambiante</b>                             | -40 - 25 °C  |                   |
| <b>Max. Luminaires un B10</b>                           | 7  |                   |
| <b>Max. Luminaires un B16</b>                           | 11   |                   |
| <b>Max. Luminaires un C10</b>                           | 11   |                   |
| <b>Max. Luminaires un C16</b>                           | 19   |                   |
| <b>Longueur net</b>                                     | 750 mm   |                   |
| <b>Largeur net</b>                                      | 245 mm   |                   |
| <b>Hauteur net</b>                                      | 101 mm   |                   |
| <b>Poids</b>  | 7,9 kg   |                   |

**courbes photométriques**

**LIQ 70N-FL1L/9100-727 10G1 ET(CLO end value)**  
**TX277703**





 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 DIN 5040: A40  
 UTE: 1,00 F  
 CEN Flux Code: 43 84 100 100 100

**LIQ 70N-FL1L/9100-727 10G1 ET(CLO initial value)**  
**TX277938**

 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 DIN 5040: A40  
 UTE: 1,00 F  
 CEN Flux Code: 43 84 100 100 100

**Accessoires commercialisés**

| Article  | Description   |
|--|---|
|  <b>0970/42</b><br>2223200             | Adaptateur de réduction, pour tête de mât Ø 42 mm.  |
|  <b>0970/48</b><br>2223300            | Adaptateur de réduction, pour tête de mât Ø 48 mm.  |
|  <b>0970/60</b><br>2223400            | Adaptateur de réduction, pour tête de mât Ø 60 mm.  |
| <b>0803/2/60-200-60</b><br>6824400   | Crosse double, tête de mât 60 mm, support 60 mm x 200 mm.   |
| <b>0803/2/76-200-60</b><br>6824500   | Crosse double, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 200 mm.   |
| <b>0803/2/76-500-60</b><br>6824600   | Crosse double, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 500 mm.   |
| <b>0803/3/76-350-60</b><br>6824900   | Crosse triple, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 350 mm.   |
|  <b>0803WB-R/100-76 26</b><br>7353100 | Console murale décorative en fonte d'aluminium. Convenant aux luminaires des séries Lumega IQ et Cuvia sans utilisation d'adaptateurs de réduction supplémentaires. |
| <b>Scheibe LIQ 70N Ersatz vp</b><br>7845900  | Vitre de remplacement pour luminaires de la série : Lumega IQ 70N   |
| <b>0803EMB/100-42 Eck-Mastbefg kpl 26</b><br>7022700   |   |

**Texte d'appels d'offres**

Luminaire LED pour mât droit et pour crosse de la prochaine génération aux lignes claires et à la silhouette attractive. Avec label intelligent permettant de consulter rapidement les informations sur les luminaires via code QR. Montage droit et montage et sur crosse, sur/à la tête de candélabre Ø 76 mm. Angle d'inclinaison 0°...90°, réglable par incréments de 5 degrés, gradué. Transformation rapide et simple d'un luminaire pour mât droit en un luminaire sur crosse, via une vis accessible de l'extérieur. Un montage mural est possible à l'aide d'accessoires à commander séparément. La fixation du candélabre s'effectue à l'aide de deux vis de fixation en acier inoxydable, selon la norme EN 60598-2-3. Convenant également à un montage sur des candélabres à tête Ø 42, 48 et 60 mm, au moyen des adaptateurs de réduction à commander séparément. Passender Mast auf Anfrage. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition de la lumière asymétrique extrême pour l'éclairage de passages piétons, éclairage à gauche. Système LED composé de 10 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED. Flux lumineux du luminaire 9100 lm,

puissance raccordée 76,00 W, rendement lumineux du luminaire 119 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 70$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 5$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne  $L_{50}(t_{50}, 25^\circ\text{C}) = 100.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le flux lumineux de référence du luminaire peut être réduit de 50% grâce à l'application et à la NFC (Near Field Communication). À l'état de livraison, 100% du flux lumineux de référence est réglé. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Pivot en ASA résistant aux UV et aux intempéries. Corps de luminaire, laquage par poudre, anthracite, analogue à DB 703. À effet métallique, haute résistance aux intempéries, revêtement poudré. Angle de rotation contrastant en gris argent, analogue à RAL 9006. Le revêtement des éléments de fixation est de la couleur du boîtier. Recouvrement du boîtier ballast, en aluminium moulé sous pression, à ouvrir sans outil via sa fermeture à genouillère. Le bloc électrique peut être retiré sans outil. Le diffuseur interchangeable en verre de sécurité simple, traité thermiquement est fixé en toute sécurité au boîtier du luminaire par quatre éléments de fixation en acier inoxydable. Le recouvrement dispose d'un joint en polyuréthane résistant aux UV. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Mât disponible sur demande. Surface exposée au vent  $F_w 0,140 \text{ m}^2$ . Poids: 7,9 kg. Câble d'alimentation raccordé de 10 000 mm. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux ondes de choc 6/10 KV (Differential Mode / Common Mode). Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 80,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

**Indication de montage:**

Dans le cas d'un montage sur des systèmes ayant une isolation électrique (tels que mâts plastiques, bois, bétons,...), le corps du luminaire doit être raccordé à une prise de terre fonctionnelle. Veuillez noter que le conducteur vert / jaune ne doit pas être utilisé pour le raccordement d'un autre conducteur.

**Remarque concernant la conception :**

Le luminaire satisfait aux exigences de la norme EN 60598, il a été conçu pour des actions du vent selon la norme EN 1991 (Eurocode), la valeur de base maximale de la vitesse de référence du vent étant de 30 m/s (correspondant à la zone de vent 4 en Allemagne) dans la catégorie de terrain I. Il sera tenu compte d'une charge de neige (maximale de  $1 \text{ kN/m}^2$ ) et d'un givrage (maximal de 2 cm) pour une hauteur utile conforme aux instructions de montage. Il ne sera pas tenu compte de sites exposés (ponts, montage sur des bâtiments ou directement près de voies ferrées). Il ne sera pas tenu compte des charges d'impact. Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| E                               | 85401599-00         |
| E                               | 85401604-00         |