



Code produit

F02836

gâche électrique 450N-M

Référence

2836

EAN

8424299028361

La description.

La description

Il existe plusieurs mécanismes de gâche, selon le TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. **TYPE N_NORMAL 12 Vac :**

- N (Fonctionnement normal et activation à 12 Vac) : la gâche est débloquée le temps de lui appliquer une tension de 12 Vac.

Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).

Permet l'ouverture à droite comme à gauche.

Symétrique.

Permet de changer de main en conservant la symétrie du corps.

NORME DIN

La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.

Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

MOD.450

Cette gâche se compose d'un mécanisme électrique UNIVERSEL, modèle MOD.450, ayant pour dimensions :

-75(V) mm x 21(H) mm

Encastrable dans des chambranles en bois ou en métal. Sa petite taille vous permet de changer de main sans devoir agrandir le trou où se loge la gâche.

Encastrable.

La gâche électrique est un dispositif qui est installé dans l'encadrement de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un mécanisme électrique. Dans une installation de portier électronique, il est possible d'activer la gâche de la porte d'entrée du bâtiment et ainsi autoriser l'accès du visiteur à partir du téléphone ou moniteur du logement en appuyant sur le bouton « clé » de la gâche. La gâche encastrable se compose d'un mécanisme électrique et d'une armature.

Armature à encastrer de type M.

Pour des portes à verrou.

Ornement métallisé type M qui, en étant uni à un mécanisme électrique, forme une gâche encastrable.

Dimensions : 25(H) x 250(V) mm.

Détails techniques supplémentaires

Consommation :

N, A 12 Vac:980 mA

N-412 12 Vdc:400 mA.

N-512 12 Vdc:200 mA.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
75(V)mmx21(H)mmx28(P)mm	0.2785	3,4x25x2,7	GENERICA

Accessoires



F04802

ALIMENTATION DIN4
230VAC/12VAC-1A



F02013

RELAIS FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES