

## Données techniques

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC                          |
| Plage de tension d'entrée        | 220 - 240 V AC                   |
| Driver output                    | -                                |
| Alimentation output              | -                                |
| Classe                           | 1                                |
| IP                               | 44                               |
| IK                               | 10                               |
| Diffuseur                        | PMMA satiné                      |
| Paralume                         | Non                              |
| Source                           | GU10 PAR16 LED                   |
| Température de couleur réelle    | -                                |
| Flux total sortant               | - lm                             |
| Consommation totale              | - W                              |
| Classe énergétique               | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse             | -                                |
| IRC                              | -                                |
| SDCM                             | -                                |
| Optique                          | -                                |
| Dimmable                         | -                                |
| Ta                               | -                                |
| Durée de vie LED                 | -                                |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                        |
| UGR                              | -                                |
| ULR                              | -                                |
| Groupe de risque photobiologique | RG2                              |
| Distorsion harmonique THDI       | -                                |
| Fixation                         | Oui                              |
| Détection                        | Non                              |
| Avec prise IP55                  | Non                              |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Vert pâle - 133 - RAL 6019 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.600 L.260 P.183 |
| Poids net            | 2.710 Kg          |
| Poids brut           | 3.860 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.630 L.380 P.240 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |