




## LOGS IN

applique intérieure, rectangulaire, alu/blanc, LED, 19-W, 2000-3000K, variable Triac, Dim to warm

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN L dispose d'une puissante LED très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud réglable. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, LOGS IN L présente une intensité variable sans aucun scintillement. Grâce à l'appareil d'actionnement intégré dans la patère, le raccordement électrique peut s'effectuer directement sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002930
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm, Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1390 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	alu
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Longueur	30 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10 cm

## Source Lumineuse

916608	
--------	---

Poids net	1.34 kg
Poids brut	1.564 kg
Page du BIG WHITE	197