

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9TAA2225

Acti9 iC60 module détecteur arc connecté pour disjoncteur iC60 2P 25A



### Principales

Gamme de produits	Acti 9
Type de produit ou équipement	Arc fault detection add-on block
Nom de l'appareil	ARC
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Enregistrement de données électriques	Date et heure Indicateurs de maintenance
Accessoires associés	EcoStruxure Panel Server Advanced EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements	Surtension Earth leakage Overload
Type de mesure	Tension Puissance active Courant Facteur de puissance
Précision	Tension: +/- 2 % Courant: +/- 2 % Puissance: +/- 5 %
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz conforming to IEC 62606
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50 Hz
Réglage du seuil en tension	275 V +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conforming to IEC 62606
Indication de tension	Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut LED arc fault diagnostic
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Endurance électrique	10000 cycle 230 V CA se conformer à CEI 62606
Type de raccordement	Borne du type à cage 1...10 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage 1...16 mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	2 N.m
Hauteur	91 mm
Largeur	54 mm

Profondeur	73 mm
Poids du produit	92 g

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2 conforming to IEC 62606
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	Severity B conforming to IEC 60068-2-30 for 28 d
Humidité relative	95 % at 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Normes	EN/CEI 62606

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------