

## Boîte de jonction thermorétractable

avec manchons à visser pour câbles non armés à isolation synthét.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec manchons à vis sans têtes. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



### Description du produit

Nom de l'article	SMH5 6-35 V
Numéro d'article	145363

#### Caractéristiques

Dimensions compactes

Large plage de sections

Résistant aux influences chimiques

Résistant aux terres alcalines

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes

Étanche transversalement

Haute isolation électrique

Haute tenue mécanique

#### Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH5 6-35 V
Numéro d'article	145363
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	35 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH5 6-35 V
Numéro d'article	145363
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon à visser
	Clé à six pans
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311020617

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	5	210
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	500	620	1200
Largeur (mm)	170	170	800
Hauteur (mm)	157	170	1130
Poids net (kg)	0.395	1.975	82.95
Poids brut (kg)	0.395	1.979	101.15